



Brother RuggedJet RJ-4030 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch

Produktbeschreibung: Brother RuggedJet RJ-4030 -
Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle
(11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. -
USB, seriell, Bluetooth

Gruppe: Drucker
Hersteller: Brother
Hersteller Artikel Nr: RJ4030Z1
EAN: 4977766708395

Marketing:

Der Einsatz von RJ als mobile Drucklösung unterstützt Außendienstmitarbeiter in unterschiedlicher Hinsicht: Gestiegene Kundenzufriedenheit durch Drucken von Quittungen und Rechnungen direkt vor Ort. Gestiegene Produktivität durch schnelles Drucken. Logistik- und Lieferservice-Unternehmen suchen ständig nach Wegen, um den Umsatz zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ein Bereich, auf den sich diese Unternehmen dabei fokussieren, ist der mobile Außendienst. Spezielle Software hilft dabei, täglich wiederkehrende manuelle Lieferprozesse zu automatisieren. Doch solange diese Software das Ausdrucken wichtiger Kundeninformationen vor Ort nicht unterstützt, kann der volle Nutzen des automatisierten Systems nicht realisiert werden. RJ ermöglicht Außendienstmitarbeitern Geschäftsvorgänge vor Ort abzuschließen und dem Kunden einen professionellen Beleg zu hinterlassen. Die mobilen RJ-Drucker helfen die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, indem Ordnungs- und Rettungskräfte Einsätze unmittelbar dokumentieren können. Mit dem robusten und widerstandsfähigen Design, der schnellen Druckgeschwindigkeit und einer hohen Zuverlässigkeit bieten die RJ-Drucker eine wettbewerbsfähige Kombination aus Leistung und Funktionen, welche Ordnungskräften Vorteile beim Ausdrucken von Strafzetteln oder anderen Belegen verschaffen. Eine effiziente Fertigung sowie Lagerhaltung sind entscheidend für den Erfolg vieler Unternehmen. Geschäftsprozesse und Produktivität der Arbeitskräfte sind die Schlüsselkomponenten, um diese Effizienz zu erreichen. Die Verwendung der mobilen RJ-Drucker in einer kabellosen Infrastruktur ermöglicht Arbeitskräften das Drucken von Barcode-Etiketten von fast überall. Dies spart Zeit, da Ausdrücke nicht von einem zentralen Drucker geholt werden müssen und reduziert das Risiko falscher Etiketten aufzukleben.





Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-4030 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	850 g
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, seriell, Bluetooth
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , OCR-A, OCR-B, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Netzwerk	Druckserver - Bluetooth 2.0 EDR
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista / XP / 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.2 cm x 7.7 cm x 17.6 cm



Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Anschlusstechnik	Drahtlos
Schnittstelle	USB, seriell, Bluetooth
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet , OCR-A, OCR-B, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked
RAM	
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	16 MB

**Medienhandhabung**

Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Mediengrößen	Rolle (5,1 cm), Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	3000 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Bluetooth 2.0 EDR
Produktzertifizierungen	Bluetooth 2.0

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen	1 x seriell 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B
--------------	--

Verschiedenes

Kennzeichnung	IP54
---------------	------

Batterie

Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Betriebszeit (bis zu)	2000 Seiten

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Brother P-touch Editor 5, Brother P-touch Transfer Manager 2.1
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	16.2 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	17.6 cm
Gewicht	850 g