



## OKI C532dn - Drucker - Farbe - LED

**Produktbeschreibung:** OKI C532dn - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

**Gruppe:** Drucker  
**Hersteller:** OKI  
**Hersteller Artikel Nr:** 46356102  
**EAN:** 5031713067252

### Marketing:

Der OKI C532dn überzeugt durch eine extrem hohe Druckgeschwindigkeit und ein leistungsstarkes Druckwerk.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI C532dn - Drucker - Farbe - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Gewicht	23 kg
Lokalisierung	Europa
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	1320 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)   Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	OKI ProQ2400 Multilevel
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	3 GB
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Banner, Karten
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten





Empfohlenes monatliches Volumen	6000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.5 - 10.11
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie mit Produktregistrierung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.7 cm x 57.1 cm x 27.9 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Lokalisierung	Europa

#### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	OKI ProQ2400 Multilevel
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	87 x skalierbare PCL ; 80 x skalierbare PostScript ; 1 x PCL (Bitmap) ; 1 x Strichcode
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Farbverwaltungsmerkmale	ICC Color Profiles
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung

#### RAM

RAM Installiert (Max.)	1 GB
------------------------	------

#### Flash-Speicher

Flash-Speicher	3 GB
----------------	------

#### Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Banner, Karten
Mediengrößenklasse	A4



Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	1320 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Karten- / Etikettengröße	US 4 x 6 Card (10 x 15 cm), US 3 x 5 Card (76 x 127 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 176 g/m <sup>2</sup> ; 1 x automatisch - 100 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Max. Medienkapazität	880 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	6000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, IPsec, 802.1x
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ; 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ; 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ; 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	670 Watt
Energiverbrauch Standby	90 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.1 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	



Software inbegriffen	OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Web Driver Installer, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PDF Print Direct, OKI PS Gamma Adjuster, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Front End Installer, OKI Maintenance Utility, OKI Network Card Setup
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.5 - 10.11
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	37 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	42.7 cm
Tiefe	57.1 cm
Höhe	27.9 cm
Gewicht	23 kg