



C24G1


24
(59.9) LCD MONITOR

Flicker Free



Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

144Hz Bildwiederholraten



Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

G1 Video marketing

Marketing video for G1 series

FreeSync



Ungeachtet von Ihrem Setup wird die höchste Bildwiederholrate und flüssigste Displaydarstellung mittels AMD Free-Sync Technologie erreicht. Egal, ob Sie durch Explosionen rennen oder um verregnete, rutschige Kurven driften: sagen Sie Tschüss zu Schlierenbildung und Verzögerungen – und lassen Sie Ihre Gegner in Ihrem flüssig gerenderten Staub zurück.

Schmaler Rand für minimale Ablenkung für die ultimative Kampfstation



Erweitern Sie Ihren Sichtbereich durch eine Konfiguration mit mehreren Monitoren. Der schmale Rand und das rahmenlose Design sorgen für eine minimale Ablenkung und damit für die ultimative Kampfstation.

1500R Krümmung



Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

Allgemeine Merkmale

Farbe	Black
Auflösung	1920x1080 PX
Abtastfrequenz	144Hz
Reaktionszeit (GtG)	1
Panel	VA
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	96
flickerfree	✓
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (typisch)	250
Kontrast (dynamisch)	80M:1
Kontrast (statisch)	3000:1
Pixelabstand	0.27156
Diagonal (Zoll)	24
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	521.39 x 293.28 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Curvature Radius	1500 mm
Displayfarben	16.7 Million
Weight without stand	2.946
Adobe RGB-Abdeckung (%)	75
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
Low blue light	✓

Anschlüsse

Anschlüsse	VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)

Zubehör

HDMI-Kabel (1.8 m), Displayport-Kabel (1.8 m), Power Schuko C13 Cable (1.8m m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Drehen	-34 ~ +34 °
Neigen	-4 ~ +21.5 °
Höhenverstellung	130mm
Abnehmbarer Ständer	✓
Vesa	100x100

Strom

Stromversorgung	External
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	On 20 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Abmessungen

Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	512.8x536.9x244.9 mm
Produktmaße (ohne Basis)	322.7x*536.9x66.6 mm
Kartonmaße (HxBxT)	741x180x408 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	4.461
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	6.513

Garantie

Garantiezeitraum	3 Years
EAN	4038986146494
MTBF	50.000 hours

Zertifizierungen

