



## OKI C834dnw - Drucker - Farbe - LED

Produktbeschreibung: OKI C834dnw - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A3 - 1200 x 600 dpi - bis zu 36 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 36 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 400 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host

Gruppe: Drucker  
Hersteller: OKI  
Hersteller Artikel Nr: 47228005  
EAN: 5031713072102

### Marketing:

Dank der schnellen Fixiertechnologie von OKI ist der kompakte C834 mit seiner leistungsstarken und energieeffizienten Leistung genau das Richtige für vielbeschäftigte Unternehmen und Arbeitsgruppen. Hohe Druckgeschwindigkeiten und hochwertige Farbdrucke auf einer Vielzahl von Medien machen den C834 zum perfekten Drucker für Arbeitsgruppen oder Unternehmen, die mehr aus einem Drucker herausholen möchten.

### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | OKI C834dnw - Drucker - Farbe - LED   |
| Druckertyp                          | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe   |
| Gewicht                             | 40 kg   |
| Lokalisierung                       | Europa  |
| Mediengrößenklasse                  | A3  |
| Max. Mediengröße                    | A3 (297 x 420 mm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 127 mm x 182 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 297 mm x 1321 mm  |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 36 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) ; Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) |
| Max. Auflösung (S/W)                | 1200 x 600 dpi  |
| Max. Auflösung (Farbe)              | 1200 x 600 dpi  |
| Automatisches Duplexing             | Ja  |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host   |
| AirPrint-fähig                      | Ja  |
| RAM Installiert (Max.)              | 1 GB (1 GB)   |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 3 GB  |
| Druckersprache                      | PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Barcodes                            | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP   |
| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier   |
| Gesamte Medienkapazität             | 400 Blätter  |
| Medienhandhabung                    | 100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung  |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 75000 Seiten   |
| Empfohlenes monatliches Volumen     | 5000 Seiten  |
| Netzwerk                            | Druckserver  |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 230 V   |
| Systemanforderungen                 | Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.9 cm x 55.2 cm x 36 cm  |

### Ausführliche Details

| Allgemein                            |   |
|--------------------------------------|---|
| Druckertyp                           | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe   |
| Lokalisierung                        | Europa  |
| Drucker                              |   |
| Druckgeschwindigkeit                 | Bis zu 36 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 36 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ; Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A3 (297 x 420 mm) ; Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) |
| Eingebaute Geräte                    | Status-LCD  |
| Anschlusstechnik                     | Kabelgebunden   |
| Schnittstelle                        | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host   |
| AirPrint-fähig                       | Ja  |
| Max. Auflösung (S/W)                 | 1200 x 600 dpi  |
| Max. Auflösung (Farbe)               | 1200 x 600 dpi  |
| Automatisches Duplexing              | Ja  |
| PostScript Unterstützung             | Standard  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W     | 6.3 Sek.  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 6.3 Sek.  |
| Druckersprache                       | PCL 5C, PostScript 3, EPSON FX, IBM PPR, PCL 6, SIDM, PCL XL 3.0, PDF 1.7   |
| Enthaltene Schriftarten              | 87 x skalierbare PCL ; 4 x PCL (Bitmap) ; 80 x PostScript   |
| Barcodes                             | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP  |





|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Medienhandhabung                 | 100-Blatt-Universalzuführung, 300-Blatt-Zuführung   |
| <b>RAM</b>                       |   |
| RAM Installiert (Max.)           | 1 GB / 1 GB (Max)   |
| <b>Flash-Speicher</b>            |   |
| Flash-Speicher                   | 3 GB  |
| <b>Medienhandhabung</b>          |   |
| Medientyp                        | Briefumschläge, Normalpapier  |
| Mediengrößenklasse               | A3  |
| Max. Mediengröße                 | A3 (297 x 420 mm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 127 mm x 182 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)     | 297 mm x 1321 mm  |
| Mediengrößen                     | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)  |
| Größe der Briefumschläge         | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)  |
| Mediengewicht                    | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamte Medienkapazität          | 400 Blätter   |
| Vorlageneinzug für Medien        | Zufuhrfach: 1 x automatisch - 300 Blätter - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>   Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Max. Medienkapazität             | 2450 Blätter  |
| Ausgabefachkapazität             | 250 Blatt   |
| <b>Kapazität</b>                 |   |
| Monatliche Kapazität (max.)      | 75000 Seiten  |
| Empfohlenes monatliches Volumen  | 5000 Seiten   |
| <b>Netzwerk</b>                  |   |
| Netzwerk                         | Druckserver   |
| Remoteverwaltungsprotokoll       | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTPS, IPPS  |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | TLS, IPsec, 802.1x, SSL 3   |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b> |   |
| Verbindungen                     | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B   1 x Gigabit-LAN - RJ-45   1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A  |
| <b>Verschiedenes</b>             |   |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 2500 Seiten<br>ISO/IEC 19798   1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2500<br>Seiten ISO/IEC 19798   1 x Tonerkassette (Magenta) -<br>bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798   1 x Tonerkassette<br>(Gelb) - bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 |
| <b>Stromversorgung</b>           |   |
| Stromversorgungsgerät            | Stromversorgung - intern  |
| Erforderliche Netzspannung       | Wechselstrom 230 V  |
| Nötige Frequenz                  | 50/60 Hz  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb     | 680 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus  | 13 Watt   |
| Energierversbrauch Sleep         | 1 Watt  |

**Software / Systemanforderungen**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Software inbegriffen          | OKI PrintSuperVision, OKI LPR, OKI Profile Assistant, OKI Color Correct, OKI Color Swatch Utility, OKI Network Extension, OKI Template Manager, OKI PS Gamma Adjuster, OKI Print Job Accounting, OKI Configuration Tool, OKI Firmware Update Tool, OKI Network Card Setup  |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.10 - 10.13 |

**Umweltschutzstandards**

|             |    |
|-------------|----|
| ENERGY STAR | Ja |
|-------------|----|

**Umgebungsbedingungen**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur                | 10 °C    |
| Max. Betriebstemperatur               | 32 °C    |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Standby)              | 32 dBA   |
| Schallemission (Betrieb)              | 54 dBA   |

**Abmessungen und Gewicht**

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 44.9 cm |
| Tiefe   | 55.2 cm |
| Höhe    | 36 cm   |
| Gewicht | 40 kg   |