



Der ist was fürs Auge. Mit dem IPS277L gelingt LG ein neuer Meilenstein im Monitordesign. Das ultra schlanke Gerät im CINEMA Screen Design beeindruckt nicht nur optisch sondern durch seine inneren Werte. Mit seinem blickwinkelstabilem IPS Panel und zusätzlichem MHL Eingang ist der Eyecatcher für jeden Schreibtisch.

- 68,58 cm (27") LED Monitor im Cinema Screen Design mit blickwinkelstabilem AH-IPS Panel
- CINEMA Screen Design und geringer Bautiefe von nur 15,5 mm
- Schnelles blickwinkelstabiles AH-IPS Panel für kontante Farben und scharfe brillante Kontraste aus jeder Perspektive
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit VGA oder HDMI
- MHL - Mobile High-Definition Link zum Anschluß Ihres Smartphones an den Monitor und integrierter Ladefunktion für das Telefon
- Dual Package vereinfacht Dual Monitor Einstellungen, erweitert Ihre Taskleiste, oder ermöglicht Dual Webansicht
- SUPER Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch nochmals um bis zu 30% gegenüber herkömmlichen LED Geräten ohne Performanceverlust
- Werksfarbkalibrierung mit Prüfprotokoll und 6 Achsen Farbkontrolle
- Hardwarekalibrierbar für die originalgetreue Wiedergabe von Druckvorlagen mit Tru Color Finder Software

Display-Typ

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27"
Aktive Bildfläche	552,46 x 293,88
Pixel Pitch	0,311 mm x 0,311 mm
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50.000 Std./ MTBF Monitor 50.000 Std.
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920x1080

Bild

Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m ²)	250
Kontrastverhältnis DFC	5.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal	30,00 - 83,00 kHz
Frequenzbereich vertikal	56 - 75 Hz
Multiscan Support	Ja bis 1080p
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital, Separate H/V (5 Vpp), Digital Signal
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9

Monitor

Eingangsbuchse	2 x HDMI (inkl. MHL), 15 pol. D-SUB
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Gehäusefarbe	Front Mattschwarz im Hairline Design, Rückseite Schwarz hochglänzend, Fuß Chrom/Schwarz, Basis Mattschwarz geriffelt
Prüfzeichen	TÜV-Typ, CE (EMC Direktive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, EPA Energy Star 5.0, FCC-B

Bedienung

OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Neigungswinkel vertikal	20° nach oben, 5° nach unten

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 31 / < 0,5 / < 0,5
Maße ohne Standfuß (B x Hx T)	623 x 373 x 35

Allgemeine Daten

Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	623 x 449 x 169
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	761 x 456 x 141
Rahmenbreite in mm	11,4 mm
Halterung	Nicht verfügbar
Gewicht mit Standfuß	5,2 kg

Zubehör

Lieferumfang	Steckernetzteil, Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch auf CD
Besonderheiten	Ext. Netzteil, 2 x HDMI, MHL (Mobile High Definition Link), Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, Dual Package, DualWeb

EAN

EAN	8801031823338
-----	---------------