

## DER UMWELTBEWUSSTE PROFI FÜR FARBE IN A4.


Der FS-C5250DN begeistert durch brillante Qualität zu konkurrenzlos niedrigen Seitenpreisen. Dank ECOSYS-Technologie wird neben dem Geldbeutel auch die Umwelt geschont. Das System ist bestens für den Einsatz in kleinen und mittleren vernetzten Arbeitsgruppen ausgestattet. Mit bis zu 26 Seiten pro Minute und max. 2.050 Blatt Kapazität geht ihm auch bei höherem Druckvolumen nicht die Puste aus. Duplex-Einheit und Netzwerkschnittstelle sind bereits an Bord.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und S/W
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- 500-Blatt-Kassette für Formate von A6 bis A4
- Flexible Papierverarbeitung mit bis zu fünf Papierzuführungen
- Netzwerkschnittstelle mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- Flüsterleiser Druck

Bis zu 5 Papierzuführungen ermöglichen flexible Papierverarbeitung mit unterschiedlichsten Papiergrößen und Medientypen von DIN A6 bis A4 mit bis zu 220 g/m<sup>2</sup>.



Produktiv, sparsam und umweltschonend mit der integrierten Duplex-Einheit für automatisch beidseitigen Druck.



# FS-C5250DN

FARB-DRUCKER FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,  
ECOLogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## PRESCRIBE IIC

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIC lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

## Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

## USB-Host für USB Flash Speicher

Über den USB-Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

## Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrücke aus MS Outlook immer beidseitig im S/W-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

## Systemmerkmale

**Technologie** KYOCERA ECOSYS, Farb-Laser

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und S/W

**Auflösung** 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 x 600 dpi

### Druckvolumen

Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.

Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat\*

**Aufwärmzeit** ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

### 1. Seite nach

S/W: ca. 9 Sekunden

Farbe: ca. 10,5 Sekunden

**Abmessungen (H x B x T)** 397 mm x 390 mm x 523 mm

**Gewicht** ca. 30,2 kg (betriebsbereit)

**Netzspannung** 220-240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

7 W im Sleep Modus

58 W im Stand-by

428 W im Betrieb

### Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

Nicht messbar im Stand-by

48,2 dB(A)  $L_{pA}$  im Betrieb (S/W-Modus)

48,8 dB(A)  $L_{pA}$  im Betrieb (Farbmodus)

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE. Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

## Papierverarbeitung

### Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.050 Blatt A4

### Duplex-Einheit

Beidseitiger Druck; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

### Papierablage

Max. 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Ihr KYOCERA Partner:

## Controller

**CPU** PowerPC 464/667 MHz

**Speicher** 256 MB RAM, optional auf bis zu 1.280 MB RAM erweiterbar

### Standard-Schnittstellen

USB2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100 BaseTX; SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x),

Steckplatz für optionalen internen Printserver oder

Festplatte, Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte,

USB-Host für USB-Flash-Speicher

**Controller-Sprache** PRESCRIBE IIC

### Emulationen

PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPLD 3),

PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

### Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,

Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere

Betriebssysteme auf Anfrage

### Schriften /Barcodes

Skalierbare Fonts: 93 (PCL6), 8 (Windows Vista),

93 (PostScript); 1 Bitmap-Font; 45 Barcodes

(z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer

Prüfungsgenerierung sowie Unterstützung des zweidi-

mensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

### Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-590K

Toner schwarz für 7.000 Seiten\*\*

Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des

Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten\*\*

### Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten\*\*

Die mitgelieferten Toner sind nach Erstbefüllung des

Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten\*\*

## Optionen

### Papierkassette

**PF-520:** max. 500 Blatt; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

**PF-530:** max. 500 Blatt; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm); unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere

Bis zu 3 x PF-520 oder PF-530 möglich

(untereinander kombinierbar)

### Unterschrank

**CB-520:** Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

## RAM-Erweiterung

**MDDR2-256:** 256 MB; **MDDR2-512:** 512 MB;

**MDDR2-1024:** 1.024 MB

## CompactFlash-Karte

**CF-4GB:** 4 GB für Formulare, Logos etc

**PCL Barcode Flash Modul:** Erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes.

Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

**KYOMulticode:** Beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

## Festplatte

**HD-5A:** 40 GB für einfaches Dokumentenmanagement

**ThinPrint Kit UG-33:** ermöglicht Drucken unter ThinPrint

## Optionale Schnittstellen

**PS159:** Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g)

**PS1109:** GigaBit-Printserver

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**PS129:** Glasfaser-Einbaukarte 100BaseSX (SC)

**PS1129:** Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

## Modellvarianten

### FS-C5250DN/KL3

FS-C5250DN inkl. Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre

## Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.\*

**KYO LIFE** KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.\*

**KYO LIFE plus** KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.\*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

\* Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de).

\*\* Angabe gemäß ISO/IEC 19798



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – [www.kyoceramita.de](http://www.kyoceramita.de)

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 863 38-401 – Fax: +43 (0) 863 36-400 – [www.kyoceramita.at](http://www.kyoceramita.at)

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – [www.kyoceramita.ch](http://www.kyoceramita.ch)

**KYOCERA**