



HP LaserJet Pro 300 M351a - Drucker - Farbe - Laser

Produktbeschreibung: HP LaserJet Pro 300 M351a - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB - Stromversorgung

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Hewlett-Packard
 Hersteller Artikel Nr: CE955A#B19
 EAN: 0886111731305

Marketing:

Erstellen Sie Farbdokumente in professioneller Qualität mithilfe eines kostengünstigen, bedienerfreundlichen HP LaserJet. Im Handumdrehen einsatzbereit. Steigern Sie die Produktivität dank hoher Druckgeschwindigkeiten und erzielen Sie dieselben Kosten für Schwarzweißdrucke pro Seite wie ein HP LaserJet Schwarzweiß-Drucker.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Pro 300 M351a - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farbe
Gewicht	22.7 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Schnittstelle	USB
Prozessor	600 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB (384 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier







Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 1.500 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Debian GNU/Linux 5.0, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2003 SP3 oder höher, SuSE Linux 10.3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Debian GNU/Linux 5.0.1, SuSE Linux 11.x, Ubuntu 10.4
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 45.4 cm x 32.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe Normal - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschluss technik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	17 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	17 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF
Enthaltene Schriftarten	84 x TrueType
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor	
Prozessor	600 MHz
RAM	



Installierter RAM (Max.)	128 MB / 384 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Max. Medienkapazität	300 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 1.500 Seiten
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, GS, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47, IEC 60825-1, EN 60825-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	410 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	15.7 Watt
Software / Systemanforderungen	



Erforderliches Betriebssystem	SunSoft Solaris 8, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, HP-UX 11, Red Hat Fedora Core 9, Red Hat Fedora Core 10, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, SuSE Linux 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Debian GNU/Linux 5.0, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Server 2003 SP3 oder höher, SuSE Linux 10.3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Debian GNU/Linux 5.0.1, SuSE Linux 11.x, Ubuntu 10.4
Details der Systemanforderungen	Windows 7/Vista - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 400 MB ; Windows XP SP2 - Pentium - 233 MHz - RAM 512 MB - HD 400 MB ; MacOS X 10.5/10.6 - PowerPC G4 - HD 500 MB

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%
Schallemission (Betrieb)	51 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	40.5 cm
Tiefe	45.4 cm
Höhe	32.2 cm
Gewicht	22.7 kg

Abmessungen & Gewicht

(Transport)	
Gewicht (Versand)	27 kg